


MINI LINE

Profilo led lineare che consente di creare linee luminose continue dall'effetto scenografico che possono trovare impiego in differenti applicazioni come controsoffitti, scaffali di negozi, cucine.... L'elevata emissione luminosa e l'alta efficienza rendono l'impianto estremamente flessibile e personalizzabile.

LED linear profile that allows you to create continuous bright lines with a scenographic effect that can be used in different applications including cove, cabinet, bookshelf and showcase lighting... The high light output and efficiency makes the system extremely flexible for a variety of lighting solutions.



colore  su richiesta 
colour *on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo integrato
Integrated passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico ad alta efficienza (da ordinare separatamente)
Electronic, High efficiency (to be ordered separately)

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

24V

POTENZA / POWER

20 W/m

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SCHERMO / SCREEN

Trasparente o semi opale
Transparent or frozen

LUNGHEZZA / LENGTH

2 m max - da 40 cm con multipli di 10 cm
2 m max - from 40 cm with multiples of 10 cm

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI ≥ 80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)
CRI ≥ 90

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP20

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

MINI LINE VERSIONE 1 m - 1 m VERSION

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO SCHERMO TRASPARENTE EQUIPMENT TRANSPARENT SCREEN
221002027	2880 lm - 2700 K
221002030	3100 lm - 3000 K
221002040	3350 lm - 4000 K
2210020SW	2050 lm - Spark Warm
2210020SC	2250 lm - Spark Cold
2210020RM	1500 lm - Red Meat
2210020M	1450 lm - Meat
2210020F	2400 lm - Fish
2210020BC	2250 lm - Bread & Cheese
2210020V	2100 lm - Vegetable

Per l'indicazione dello schermo Semi Opale modificare le prime lettere del codice 22 in 20.

To indicate the Frozen screen, replace the first characters of the code 22 with 20.

Disponibile su richiesta: / Available on request:

Potenza / Power 10 W/m

Potenza / Power 15 W/m



Imoon srl
Via Imperia, 2 - 20142 Milano - Italy
Tel +39 02 895 155 33
Fax +39 02 895 155 69
info@imoon.it www.imoon.it